



Trust Smart Home ACM-250-LD Inbouwdimmer - Wit ML

Schakel en dim je bestaande verlichting op afstand, waarbij de bestaande wandschakelaars blijven werken

Article number: 71213
Barcode: 8713439712131
GTIN: 08713439712131

Core content

Brand Trust Smart Home

Product line Start line

Product type Inbouwdimmer

Colour Wit

Plug country code ML

Key features

- Geschikt voor alle soorten dimbare verlichting - Bestaande wandschakelaars blijven functioneel - Werkt ook in een bestaande hotelschakeling (bijvoorbeeld boven en onder aan een trap) - Keuze tussen twee specifieke dimmodi (fase-aan- en afsnijding), zodat deze elke dimbare lamp mooi kan dimmen. - Compact ontwerp; eenvoudig 'onzichtbaar' te monteren in het plafond of aansluitdoos - Dimgeheugen: onthoudt de laatste dimstand - Hoge prestaties; dimt LED van 3-50 Watt, hallogeenverlichting tot 250W - Combineer met alle zenders uit het assortiment, bijvoorbeeld de AWST-9000 draadloze wandschakelaar, om eenvoudige een hotelschakeling kunt maken Combineer met het Internet Control Station om de dimmer te bedienen én te automatiseren met je smartphone.

Package contents

- Ingebouwde LED-dimmer - Handleiding

System requirements

- Trust Smart Home-zender - Dimbare LED-verlichting, gloeilampverlichting, halogeenverlichting* * Dimbare verlichting van goede kwaliteit aanbevolen voor een juiste, geruisloze werking

Marketing

Extended retailer text

Maak al je bestaande verlichting slim! Deze zeer compacte leddimmer is heel eenvoudig weg te werken achter bijvoorbeeld een plafondkap en maakt het mogelijk je lamp te bedienen met een afstandsbediening, draadloze wandschakelaar, dimmer of zelfs app van KlikAanKlikUit.

De bestaande wandschakelaars blijven gewoon functioneel zodat je én met de bestaande schakelaar én draadloos kunt bedienen.

- Geschikt voor alle soorten dimbare verlichting
- Bestaande wandschakelaars blijven functioneel
- Werkt ook in een bestaande hotelschakeling (bijvoorbeeld boven en onder aan een trap)
- Keuze tussen twee specifieke dim-modi (fase-aan- en afsnijding), zodat deze elke dimbare lamp mooi kan dimmen.
- Compact ontwerp; eenvoudig 'onzichtbaar' te monteren in het plafond of aansluitdoos
- Dimgeheugen: onthoudt de laatste dimstand
- Hoge prestaties; dimt LED van 3-50 Watt, hallogeenverlichting tot 250W
- Combineer met alle zenders uit het assortiment, bijvoorbeeld de AWST-9000 draadloze wandschakelaar, om eenvoudige een hotelschakeling kunt maken
- Combineer met de Smart Bridge om de dimmer te bedienen én te automatiseren met je smartphone.

Maak je verlichting dimbaar op afstand

De hanglamp boven de eettafel of de plafonniere in je thuishokantoor: wat voor lamp je ook hebt, met de inbouwdimmer ACM-250 maak je hem in een handomdraai dimbaar op afstand. Installeer de dimmer achter de plafondkap (of plafonniere) en gebruik een zender naar keuze om je lamp te bedienen en te dimmen.

Optimale prestaties

Voorkom knipperende en flikkerende lampen bij het dimmen dankzij keuze tussen twee verschillende dimmodi. Zo selecteer je de modus die het beste past bij jouw dimbare lampen, voor optimale dimprestaties.

Ook maakt de ACM-250 gebruik van dimgeheugen, zodat altijd de laatste dimstand onthouden wordt.

Bedien op jouw manier!

De inbouw leddimmer is te bedienen met elke KlikAanKlikUit-zender, zoals de afstandsbediening AYCT-303 of draadloze draaiknop AWRT-1000. Of verbind de dimmer met de gratis KlikAanKlikUit app (via de Smart Bridge) en bedien je lampen met je smartphone, zelfs als je zelf niet thuis bent.

Behoud je bestaande wandschakelaars

We begrijpen dat je je bestaande wandschakelaars liever laat hangen. Bij gebruik van de ACM-250 blijven je bestaande 230V wandschakelaars gewoon hun werk doen. Je kan je lampen dus nog steeds aan- en uitzetten met de wandschakelaars.

Dankzij het compacte ontwerp installeer je de inbouwdimmer heel eenvoudig in een plafonddoos. Je kunt zelfs maximaal twee bestaande wandschakelaars aansluiten, zoals boven/onder aan een trap.

Breid je slimme systeem eenvoudig uit.

Met KlikAanKlikUit zijn de mogelijkheden (bijna) eindeloos. Wil je meerdere zenders koppelen aan de ACM-250 inbouwdimmer? Geen probleem. Combineer bijvoorbeeld een draadloze draaiknop met een afstandsbediening. Ook bij gebruik van meerdere zenders onthoudt de dimmer de laatst ingestelde stand.

Van slimme oplossingen naar een Smart Home

Met de Smart Bridge (of Internet Control Station) leg je de basis voor je slimme huis (en tuin). Koppel al je KlikAanKlikUit-producten aan het Internet Control Station en bedien alles – van verlichting tot elektrische gordijnen – met je smartphone of tablet. Of stel naar wens timers, regels en scenes in om jouw systeem volledig te automatiseren. Zo gaat de (tuin)verlichting bijvoorbeeld 's avonds aan als je op vakantie bent en wordt de cv-ketel uitgeschakeld als de CO-melder een koolmonoxidelek ontdekt.

Specifications

Total weight	193 g
---------------------	-------

Weight of main unit	79 g
----------------------------	------

Height of main product (in mm)	45 mm
---------------------------------------	-------

Width of main product (in mm)	40 mm
--------------------------------------	-------

Depth of main product (in mm)	15,2 mm
--------------------------------------	---------

Indicators	Power
-------------------	-------

Input frequency of main device	50 Hz
---------------------------------------	-------

Input voltage of main device	230 V
-------------------------------------	-------

Standby power	1 W
----------------------	-----

Max number of transmitters suppo...	32
--	----

Number of traditional wall switc...	2
--	---

Possible to connect traditional ...	true
Supports stairwell circuit	true
Wireless range	40 m
Max power per supported lamp/dev...	20-250W Resistive load 3-50W Dimmable ESL/LED
Output voltage	230
Power output	true
Total max output power (W)	250 Watt
Power adapter included	false
Compatible Product Lines	Start Line

Main image



71213_pictures_product_visual_1.png

ImageWidth: 2.500 px

ImageHeight: 2.500 px

ImageResolution: 300 dpi

Additional Product Images



71213_pictures_product_top_1.png

ImageWidth: 2.500 px

ImageHeight: 2.500 px

ImageResolution: 300 dpi



71213_pictures_product_side_1.png

ImageWidth: 2.500 px

ImageHeight: 2.500 px

ImageResolution: 300 dpi

Product Pictorials




71213_EN_pictures_product_pictorial_1.tiff

ImageWidth: 6.945 px

ImageHeight: 6.945 px

ImageResolution: 200 dpi

Package Images



71213_pictures_package_front_1.tif

ImageWidth: 0 px

ImageHeight: 0 px

ImageResolution: 0 dpi



71213_pictures_package_visual_1.tif

ImageWidth: 2.500 px

ImageHeight: 2.500 px

ImageResolution: 300 dpi
