



Trust Smart Home ACM-250-LD Atenuador LED integrado - Blanco ML

Atenuador LED integrado de alto rendimiento para controlar las luces de forma inalámbrica

Article number: 71213

Barcode: 8713439712131

GTIN: 08713439712131

Core content

Brand	Trust Smart Home
Product line	Start line
Product type	Atenuador LED integrado
Colour	Blanco
Plug country code	ML
Key features	- La mejor solución para atenuar luces de forma inalámbrica (hasta 50 W) - También compatible con luces halógenas e incandescentes (hasta 250 W) - Puede elegir entre 2 modos distintos de atenuación para un rendimiento óptimo de atenuación LED (corte de fase ascendente/descendente) - Diseño compacto: se puede instalar fácilmente en un techo o una caja de empalmes - Puede conectar hasta 2 interruptores de pared existentes, por ejemplo, en la parte superior e inferior de una escalera - Los interruptores de pared existentes siguen operativos
Package contents	- Atenuador LED integrado - Manual
System requirements	- Transmisor Trust Smart Home - Luz atenuable LED/incandescente/halógena* * Se recomienda una luz atenuable de buena calidad para un funcionamiento adecuado sin ruidos

Marketing

Extended retailer text

Con este regulador LED de modo dual ACM-250-LD, puede regular de forma inalámbrica sus bombillas y focos regulables. Se puede instalar en una caja de techo estándar y le permite regular de forma inalámbrica las luces LED conectadas de hasta 50 vatios o las luces incandescentes y halógenas de hasta 250 vatios. ¡Combine este regulador con uno de los transmisores Trust Smart Home para controlar sus luces fácilmente!

Rendimiento óptimo

Evite esas molestas luces titilantes y parpadeantes con un regulador incorporado. Este regulador LED tiene un modo dual, lo que significa que puede elegir entre dos modos de regulación diferentes (borde de entrada/salida), el que mejor se ajuste a sus luces regulables para prevenir el centelleo y el parpadeo. ¡Apueste por un rendimiento de regulación LED óptimo!

Control inalámbrico

Puede controlar este regulador LED de modo dual con cualquier transmisor Trust Smart Home con el sistema de código automático, como el control remoto de regulación AYCT-202. ¡Ahora puede experimentar la comodidad de la conmutación inalámbrica en toda su casa! ¿O quiere ir aún más allá? Conecte el regulador incorporado a su aplicación gratuita Trust Smart Home, con ayuda de la estación de control ICS-2000, y podrá controlar sus luces desde cualquier lugar.

Diseño compacto

Los interruptores de pared de 230V existentes siguen estando operativos: estos se pueden conectar fácilmente al ACM-250-LD. Gracias a su diseño compacto, puede instalarse fácilmente en una caja de techo. Puede conectar hasta en dos interruptores de pared existentes, por ejemplo, en la parte superior e inferior de las escaleras.
Nota: Se recomienda disponer de una luz regulable de buena calidad para un funcionamiento correcto y sin parpadeos.

Specifications

Total weight	193 g
Weight of main unit	79 g
Height of main product (in mm)	45 mm
Width of main product (in mm)	40 mm
Depth of main product (in mm)	15,2 mm
Indicators	Power

Input frequency of main device	50 Hz
Input voltage of main device	230 V
Standby power	1 W
Max number of transmitters supported	32
Number of traditional wall switches supported	2
Possible to connect traditional wall socket	No
Possible to connect traditional wall switch	Yes
Supports stairwell circuit	Yes
Wireless range	40 m
Max power per supported lamp/device type	20-250W Resistive load 3-50W Dimmable ESL/LED
Output voltage	230
Power output	Yes
Total max output power (W)	250 Watt
Power adapter included	No
Compatible Product Lines	Start Line

Main image



71213_pictures_product_visual_1.tif

ImageWidth: 2,500 px


ImageHeight: 2,500 px

ImageResolution: 300 dpi

Additional Product Images

	71213_pictures_product_top_1.tif ImageWidth: 2.500 px ImageHeight: 2.500 px ImageResolution: 300 dpi
	71213_pictures_product_side_1.tif ImageWidth: 2.500 px ImageHeight: 2.500 px ImageResolution: 300 dpi

Product Pictorials

	71213_EN_pictures_product_pictorial_1.tif ImageWidth: 6.945 px ImageHeight: 6.945 px ImageResolution: 200 dpi
	71213_EN_pictures_product_pictorial_2.tif ImageWidth: 6.945 px ImageHeight: 6.945 px ImageResolution: 200 dpi
	71213_EN_pictures_product_pictorial_3.tif ImageWidth: 6.945 px ImageHeight: 6.945 px ImageResolution: 200 dpi
	71213_EN_pictures_product_pictorial_5.tif ImageWidth: 6.945 px ImageHeight: 6.945 px ImageResolution: 200 dpi