



Trust Smart Home ZCO-900 Draadloze koolmonoxidemelder - Wit ML

Draadloze Zigbee koolmonoxidemelder die u waarschuwt met een alarm en een notificatie op uw smartphone (via de Smart Bridge)

Article number: 71260

Barcode: 8713439712605

GTIN: 08713439712605

Core content

Brand	Trust Smart Home
Product line	Zigbee line
Product type	Draadloze koolmonoxidemelder
Colour	Wit
Plug country code	ML
Key features	- Draadloze koolmonoxidemelder die waarschuwt middels geluid en/of een pushbericht op smartphone - Getest volgens de strengste nalevings- en kwaliteitsnormen. - Zendt een waarschuwingssignaal uit als de batterij bijna leeg is - Controle van sensor en batterijstatus op uw smartphone - Compact ontwerp: slechts 6x6x4.9cm - Overal te plaatsen (lees van tevoren de handleiding voor een correcte plaatsing) - Luid akoestisch alarm van 85 dB - Batterij heeft een verwachte werkingduur van 3 jaar en is eenvoudig te vervangen - Combineer met KlikAanKlikUit-ontvangers, zoals een stopcontact- of inbouwschakelaar en laat bijvoorbeeld de cv automatisch uitschakelen of schakel alle verlichting automatisch in als het alarm afgaat. - Let op: de draadloze koolmonoxidemelder werkt in combinatie met de ICS-2000 (of Z1 Zigbee Control Station)
Package contents	- Draadloze koolmonoxidemelder - Batterij (CR123A) - Bevestigingsmaterialen - Handleiding
System requirements	- ICS-2000 Control station of Z1 bridge

Marketing

Extended retailer text

Kies voor slimme beveiliging. De slimme draadloze koolmonoxidemelder waarschuwt je naast een luid alarm met een pushmelding op je smartphone zodra een gevaarlijke concentratie koolmonoxide wordt gedetecteerd. Zo ben je altijd en overal meteen op de hoogte. Stapje verder gaan? Combineer deze melder met onze slimme stekker en schakel automatisch je cv-ketel uit bij een co-lek. Dat is slim beveiligen van KlikAanKlikUit.

- Draadloze koolmonoxidemelder die waarschuwt middels geluid en/of een pushbericht op smartphone
- Getest volgens de strengste nalevings- en kwaliteitsnormen.
- Zendt een waarschuwingssignaal uit als de batterij bijna leeg is
- Controle van sensor en batterijstatus op uw smartphone
- Compact ontwerp: slechts 6x6x4.9cm
- Overal te plaatsen (lees van tevoren de handleiding voor een correcte plaatsing)
- Luid akoestisch alarm van 85 dB
- Batterij heeft een verwachte werkingsduur van 3 jaar en is eenvoudig te vervangen
- Combineer met KlikAanKlikUit-ontvangers, zoals een stopcontact- of inbouwschakelaar en laat bijvoorbeeld de cv automatisch uitschakelen of schakel alle verlichting automatisch in als het alarm afgaat .
- Let op: de draadloze koolmonoxidemelder werkt in combinatie met de Smart bridge (of ICS-2000)

Slim beveiligd bij een koolmonoxidelek

Koolmonoxide, ook wel CO, is een geurloos en onzichtbaar gas dat levensgevaarlijk kan zijn. Bij inademing van dit gas bestaat het risico op koolmonoxidevergiftiging, met ernstige, vaak zelfs dodelijke gevolgen. Een goede koolmonoxidemelder kan je tijdig waarschuwen bij een gevaarlijke concentratie CO en daarmee je leven redden. De slimme draadloze koolmonoxidemelder zorgt, in combinatie met de draadloze rookmelder, voor een optimale beveiliging bij brand en koolmonoxideontwikkeling in huis. De CO-melder heeft een zeer compact formaat van slechts 6x6x4.9cm en is getest volgens de strengste kwaliteitsnormen

Pushmeldingen

Naast een geluidssignaal stuurt de draadloze koolmonoxidemelder direct een pushbericht naar je smartphone bij detectie van een gevaarlijke concentratie koolmonoxide. Ook als de batterijen bijna leeg zijn ontvang je hiervan een melding op je telefoon.

Geef je melding een slim gevolg

Combineer de koolmonoxidemelder met een KlikAanKlikUit-ontvanger – bijvoorbeeld een stopcontactschakelaar – en geef een gevolg aan de co-melding. Schakel bijvoorbeeld automatisch de cv uit als de koolmonoxidemelder afgaat of laat alle verlichting aan gaan.

Eenvoudig te plaatsen en te installeren

De koolmonoxidemelder is heel eenvoudig te installeren. Download en installeer de app om de koolmonoxidemelder op je Smart Bridge (of ICS-2000) aan te sluiten. Selecteer een kamer in de app, selecteer de Premium line/ Rookmelder en volg de instructies. Bevestig de rookmelder vervolgens eenvoudig op iedere gewenste locatie met behulp van de bijgeleverde beugel.

Compatibiliteit

Om pushmeldingen te kunnen ontvangen moet de koolmonoxidemelder worden gekoppeld aan de Smart Bridge (of ICS-2000)

Strikte certificering

Laat het compacte ontwerp je niet misleiden: deze melder is getest volgens de strengste nalevings- en kwaliteitsnormen en biedt een betrouwbare beveiliging.

Van slimme oplossingen naar een Smart Home

Met de Smart Bridge (of het Internet Control Station) leg je de basis voor je slimme huis (en tuin). Koppel al je KlikAanKlikUit-producten aan de Smart Bridge en bedien alles – van verlichting tot elektrische gordijnen – met je smartphone of tablet. Of stel naar wens timers, regels en scenes in om jouw systeem volledig te automatiseren. Zo gaat de (tuin)verlichting bijvoorbeeld 's avonds aan als je op vakantie bent en wordt de cv-ketel uitgeschakeld als de CO-melder een koolmonoxidelek ontdekt.

Specifications

Weight of main unit	70 g
Height of main product (in mm)	49,2 mm
Width of main product (in mm)	60 mm
Depth of main product (in mm)	60 mm
Automatic OFF signal	no
Compatible Product Lines	Zigbee Line

Main image




71260_pictures_product_visual_1.tif

ImageWidth: 2.500 px


ImageHeight: 2.500 px

ImageResolution: 300 dpi

Additional Product Images

	71260_pictures_product_visual_2.tif ImageWidth: 2.500 px ImageHeight: 2.500 px ImageResolution: 300 dpi
	71260_pictures_product_top_1.tif ImageWidth: 2.500 px ImageHeight: 2.500 px ImageResolution: 300 dpi
	71260_pictures_product_front_1.tif ImageWidth: 2.500 px ImageHeight: 2.500 px ImageResolution: 300 dpi

Product Pictorials

	71260_EN_pictures_product_pictorial_1.tif ImageWidth: 6.945 px ImageHeight: 6.945 px ImageResolution: 200 dpi
	71260_EN_pictures_product_pictorial_2.tif ImageWidth: 6.945 px ImageHeight: 6.945 px ImageResolution: 200 dpi
	71260_EN_pictures_product_pictorial_5.tif ImageWidth: 6.945 px ImageHeight: 6.945 px ImageResolution: 200 dpi