



Trust Smart Home APIR-2150 Funk-Außenbewegungsmelder - Schwarz DE

Funk-Bewegungssensor für den Außenbereich zum automatischen Schalten von Lampen/ Geräten bei Bewegung

Article number: 78091
Barcode: 8713439780918
GTIN: 08713439780918

Core content

Brand	Trust Smart Home
Product line	Start line
Product type	Funk-Außenbewegungsmelder
Colour	Schwarz
Plug country code	DE
Key features	- Kann einfach überall im Außenbereich angebracht werden mit dem mitgelieferten doppelseitigen Klebeband und/oder Schrauben - Batterie mit langer Lebensdauer (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten) - Funkreichweite bis zu 30 Meter - Spart Energie: Licht/ Geräte schalten automatisch ab nach 5 s, oder nach 1, 5 oder 10 min - Kann auch kombiniert werden mit einer Funk-Türklingel, sodass Sie hören können, wenn Bewegung erkannt wird - IP64 wasserfest
Package contents	- Funk-Bewegungssensor für Außenbereich - Schrauben und doppelseitiges Klebeband - Bedienungsanleitung
System requirements	- 2 Alkalibatterien der Größe AAA - Trust Smart Home Empfänger

Marketing

Extended retailer text	Mit dem kabellosen Außenbewegungssensor können Sie Außenleuchten und Geräte automatisch ein- und ausschalten, wenn eine Bewegung erkannt wird. Eine ideale Lösung, wenn die Beleuchtung kurzzeitig
------------------------	--

eingeschaltet werden muss, z. B. wenn Sie im Dunkeln nach Hause kommen oder abends schnell in den Schuppen gehen müssen.

- Kabellos: kann überall im Außenbereich angebracht werden
- Übertragungsbereich bis zu 30 Meter
- Energiesparen: Licht/Geräte können automatisch nach 5 Sekunden oder 1, 5 oder 10 Minuten ausgeschaltet werden
- Funktioniert auch in Kombination mit einer kabellosen Türklingel: Klingelt, wenn eine Bewegung erkannt wird
- Wasserdicht (IP64)

Der Funk-Bewegungsmelder APIR-2150 kann überall im Außenbereich montiert werden, ohne dass Sie Kabel verlegen müssen. Mit dem mitgelieferten Montagematerial können Sie diesen Funk-Bewegungsmelder an der gewünschten Stelle platzieren und sobald eine Bewegung erkannt wird, schaltet der Melder automatisch einen oder mehrere Trust Switch-in-Empfänger ein.

So können Sie zum Beispiel Ihre Gartenbeleuchtung automatisch einschalten, sobald Sie den Garten betreten, indem Sie den Bewegungsmelder mit einem Einbauschalter oder einem Außensteckdosenschalter kombinieren.

Wenn keine Bewegung mehr erkannt wird, wird die Beleuchtung oder das Gerät automatisch wieder ausgeschaltet. Dies kann auf 5 Sekunden oder 1, 5 oder 10 Minuten eingestellt werden. Auch die Lichtempfindlichkeit ist einstellbar.

Sparen Sie unnötigen Verbrauch

Dank der automatischen Abschaltfunktion bleibt die Beleuchtung nicht unnötig an. Ideal für die Außenbeleuchtung. Sie können dafür sorgen, dass sich die Beleuchtung automatisch ein- und wieder ausschaltet, wenn Sie den Garten betreten. Auf diese Weise bleibt die Beleuchtung nie länger als nötig an.

Ding dong, da bewegt sich was!

Der Bewegungsmelder bietet die Möglichkeit, unerwünschte Besucher zu signalisieren. So können Sie nicht nur eine Lampe einschalten, sondern auch eine Melodie von der drahtlosen Türklingel abspielen lassen. So sehen Sie nicht nur, dass unerwünschter Besuch da ist, sondern können ihn auch hören.

Geeignet für jeden Garten

Der Bewegungsmelder hat einen maximalen Erfassungsbereich von sechs Metern und eine Übertragungsbereich von bis zu 30 Metern. Das bedeutet, dass Sie den Melder in den meisten Gärten problemlos einsetzen können.

Von smarten Lösungen zum Smart Home

Mit der Smart Bridge legen Sie den Grundstein für Ihr Smart Home. Verbinden Sie alle Ihre Trust Switch-in-Geräte mit der Bridge und steuern Sie alles – von der Beleuchtung bis zu elektrischen Vorhängen – mit Ihrem Smartphone oder Tablet. Oder stellen Sie Ihre eigenen Zeitschaltuhren, Regeln und Szenen ein, um Ihr System vollständig zu automatisieren. Zum Beispiel gehen die (Garten-)Lichter nachts an, wenn Sie im Urlaub sind, und der Heizkessel wird ausgeschaltet, wenn der CO-Melder ein Kohlenmonoxidleck feststellt.

Specifications

Height of main product (in mm)	84 mm
Width of main product (in mm)	90 mm
Depth of main product (in mm)	99 mm

Main image

	71091_pictures_product_visual_1.tif ImageWidth: 2.500 px ImageHeight: 2.500 px ImageResolution: 300 dpi
--	---

Additional Product Images

	71091_pictures_product_front_1.tif ImageWidth: 2.500 px ImageHeight: 2.500 px ImageResolution: 300 dpi
	71091_pictures_product_back_1.tif ImageWidth: 2.500 px ImageHeight: 2.500 px ImageResolution: 300 dpi

Product Pictorials

	71091_DE_pictures_product_pictorial_1.tiff ImageWidth: 6.945 px ImageHeight: 6.945 px ImageResolution: 200 dpi
--	--



71091_DE_pictures_product_pictorial_2.tiff

ImageWidth: 6.945 px

ImageHeight: 6.945 px

ImageResolution: 200 dpi



71091_DE_pictures_product_pictorial_3.tiff

ImageWidth: 6.945 px

ImageHeight: 6.945 px

ImageResolution: 200 dpi