



Trust Smart Home ACC-250-LD Steckdosen-Dimmer - Weiß

Kompakter Steckdosen-Dimmer zum drahtlosen Dimmen Ihrer Lampen (max. 250 Watt)

Article number: 78167
Barcode: 8713439781670
GTIN: 08713439781670

Core content

Brand	Trust Smart Home
Product line	Start line
Product type	Steckdosen-Dimmer
Colour	Weiß
Key features	- Beste Lösung für das drahtlose Dimmen von LED-Lampen (bis zu 50 Watt) - Auch für Glühlampen und Halogenlampen (bis zu 250 Watt) - Wählen Sie zwischen 2 unterschiedlichen Dimmfunktionen für optimale LED-Dimmleistung (steigende/fallende Flanke) - Kompaktes Design: kann in jeder Steckdose im Innenbereich angebracht werden - Funktioniert mit Fernbedienungen, Wandschaltern und Sensoren der Start-Linie von Trust Smart Home und der ICS-2000 (App) - Zusätzliche manuelle Betätigung: schalten Sie Ihre Lampen mit dem EIN/AUS-Schalter am Gehäuse - Steckdose mit Kindersicherung
Package contents	- Kompakter Steckdosen-Dimmer - Bedienungsanleitung
System requirements	- Steckdose für den Innenbereich - Trust Smart Home-Sender (Start-Linie) - Dimmfähige LED/Glühlampe/ Halogenlampe* * Voraussetzung für einen ordnungsgemäßen rauschfreien Betrieb ist eine hochwertige dimmbare Lampe

Marketing

Extended retailer text	Schalten und dimmen Sie die Trust Switch-in-Empfänger kabellos.
-------------------------------	---

- Kabellos: überall anbringen
- Energie sparen: Lichter und Geräte können automatisch nach 5 oder 30 Sekunden, 2, 10 oder 30 Minuten oder 1 oder 3 Stunden ausgeschaltet werden
- Übertragungsbereich bis zu 30 Meter
- Kompatibel mit allen Trust Switch-in Empfängern

Sie möchten einen (zusätzlichen) Schalter installieren, haben aber keinen Anschlusspunkt? Dieser kabellose Einzel-Wandschalter kann überall in Ihrer Wohnung angebracht werden, ohne dass Sie sich mit Schaltplänen, dem Verlegen von Kabeln oder dem Ziehen von Drähten herumschlagen müssen. Kombinieren Sie den Schalter mit einem Trust Switch-in Unterputzschalter, Dimmer oder Smart Plug und bedienen Sie Ihre Lampe oder Ihr Gerät drahtlos mit dem Wandschalter.

Umschalten auf drahtlose Steuerung

Mit dem drahtlosen Wandschalter AWST-8800 schalten Sie Ihre Trust Switch-in-Empfänger ganz einfach ein oder aus. Der Schalter kann überall im Haus angebracht werden, ohne lästige Kabel oder Hochspannung. Das liegt daran, dass der Sender mit Batterien betrieben wird. Mit einem einzigen Tastendruck steuern Sie Ihr Haus von nun an drahtlos!

Umfassende Möglichkeiten

Mit dem AWST-8800 können Sie Ihre Trust Switch-in-Empfänger immer von der perfekten Stelle in Ihrem Haus aus schalten. So können Sie beispielsweise Ihre Beleuchtung, Elektrogeräte (in Kombination mit ACC-2300) und Rollläden und Jalousien (in Kombination mit ASUN-650) ganz einfach steuern. Mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial platzieren Sie den Schalter an der idealen Stelle in Ihrer Wohnung. So haben Sie auch nach einer Renovierung, zum Beispiel, Ihren Schalter an der richtigen Stelle.

Kombinieren für mehr

Der kabellose, einpolige Wandschalter bietet dank einer einstellbaren Abschaltfunktion auch die Möglichkeit, Lichter oder Geräte automatisch auszuschalten. So können Sie beispielsweise einen Ventilator nach 5 oder 30 Sekunden, 2, 10 oder 30 Minuten oder nach 1 oder 3 Stunden automatisch ausschalten. Ideal, um zum Beispiel eine Absauganlage abzuschalten.

Große Reichweite

Das Signal des Wandschalters geht durch Wände, Fenster und Türen hindurch und hat in Innenräumen eine Reichweite von bis zu 30 Metern. In Kombination mit der langen Batterielebensdauer ist dieser Wandschalter für jedes Haus geeignet.

Von smarten Lösungen zu einem Smart Home

Mit der Smart Bridge legen Sie den Grundstein für Ihr Smart Home. Verbinden Sie alle Ihre Trust Switch-in-Geräte mit der Bridge und bedienen Sie alles – von der Beleuchtung bis zu elektrischen Vorhängen – mit Ihrem Smartphone oder Tablet. Oder stellen Sie Ihre eigenen Zeitschaltuhren, Regeln und Szenen ein, um Ihr System vollständig zu automatisieren. Zum Beispiel gehen die (Garten-)Lichter nachts an, wenn Sie im Urlaub sind, und der Heizkessel wird ausgeschaltet, wenn der CO-Melder ein Kohlenmonoxidleck feststellt.

Specifications

Total weight	60 g
Height of main product (in mm)	53 mm
Width of main product (in mm)	53 mm
Depth of main product (in mm)	58,4 mm
Indicators	Power on/off
Input frequency of main device	50 Hz
Input voltage of main device	240 V
Standby power	1 W
Max number of transmitters supported	32
Wireless range	70 m
Power plug type	EU
Max power per supported lamp/device type	20-250W incandescent load, Dimmable ESL/LED 3-50W
Output voltage	230
Power output	Yes
Total max output power (W)	250 Watt
Compatible Product Lines	Start Line

Main image



71167_pictures_product_visual_1.tif

ImageWidth: 2.500 px

ImageHeight: 2.500 px

ImageResolution: 300 dpi

Additional Product Images



71167_pictures_product_front_1.tif

ImageWidth: 2.500 px

ImageHeight: 2.500 px

ImageResolution: 300 dpi



71167_pictures_product_side_1.tif

ImageWidth: 2.500 px

ImageHeight: 2.500 px

ImageResolution: 300 dpi

Product Pictorials




71167_DE_pictures_product_pictorial_1.tif

ImageWidth: 6.945 px

ImageHeight: 6.945 px

ImageResolution: 200 dpi



71167_DE_pictures_product_pictorial_2.tif

ImageWidth: 6.945 px

ImageHeight: 6.945 px

ImageResolution: 200 dpi



71167_DE_pictures_product_pictorial_3.tif

ImageWidth: 6.945 px

ImageHeight: 6.945 px

ImageResolution: 200 dpi